



PHP MARGO
Osprzęt do koparek

PHP Margo Henryk Antczak
Olewin 6
98-300 Wieluń

tel: +48 43 842 80 32
fax: +48 43 842 89 53
Email: margo@margo-antczak.pl

Obrotowe szczęki kruszące seria RP



Obrotowe szczęki kruszące WSM seria RP



- Zaawansowana, trwała i sprawdzona technologia
- Masywna konstrukcja ze stali trudnościeralnej
- Szybkie otwieranie i zamykanie regulowane zaworem hydraulicznym
- Hydrauliczny obrót o 360 stopni
- Łatwa i szybka wymiana noży i zębów

PHP Margo
Olewin 6
98-300 Wieluń
NIP 832 160 71 35

www.margo-antczak.pl



PHP MARGO
Osprzęt do koparek

PHP Margo Henryk Antczak
Olewin 6
98-300 Wieluń

tel: +48 43 842 80 32
fax: +48 43 842 89 53
Email: margo@margo-antczak.pl

Specyfikacja

Dane techniczne											
	Jednostka	RP 6	RP 10	RP 16	RP 20	RP 25	RP 30	RP 40	RP 60	RP 80	RP 110
Masa	kg	600	1000	1600	1900	2600	3200	3800	5600	8000	10000
Masa operacyjna maszyny	ton	7-12	12-16	16-21	21-26	26-32	32-40	38-55	50-80	70-90	90-120
Ciśnienie robocze	bar	250	310	320	320	320	320	320	320	330	340
Przepływ hydrauliczny	l/min	80-100	180-220	180-220	200-240	250-300	300-350	300-350	300-350	400-500	500-600
Siła tnąca na nożu	ton	40	45	70	80	100	120	140	175	200	250
Siła tnąca na siłowniku	ton	135	150	200	240	310	350	500	540	600	700
Przepływ hydrauliczny (obrót)	l/min	10	30	30	30	30	30	30	60	60	60
Ciśnienie (obrót)	bar	60	60	60	60	60	60	60	100	100	100
Wymiary	Jednostka	RP 6	RP 10	RP 16	RP 20	RP 25	RP 30	RP 40	RP 60	RP 80	RP 110
Rozwarcie maksymalne	mm	520	630	780	820	910	1040	1130	1280	1350	1700
Wysokość	mm	1400	1900	2300	2400	2500	2700	2850	3350	3400	3800
Szerokość	mm	340	380	460	480	480	510	550	570	620	650
Długość ostrza	mm	140	160	160	200	240	240	240	240	300	300

PHP Margo
Olewin 6
98-300 Wieluń
NIP 832 160 71 35

www.margo-antczak.pl