

EN 250

TIPO DI ACCIAIO: Acciaio al Manganese - Cromo - Molibdeno - Boro con un medio contenuto di Carbonio (C = 0.26 - 0.30).

DIMENSIONI: Questi profili sono prodotti con una lunghezza di 6000 mm.

DUREZZA: **HB 210-250** (allo stato naturale di laminazione).

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Tensione di rottura	(Rm)	710 N/mm ²
Snervamento	(Re)	470 N/mm ²
Allungamento	(A5)	17%

TYPE OF STEEL: Steel with Manganese - Chromium - Molybdenum - Boron and a medium Carbon content (C = 0.26 - 0.30).

DIMENSIONS: These profiles are produced with a length of 6000 mm.

HARDNESS: **HB 210-250** (in natural state after lamination).

MECHANICAL FEATURES:

Tensile strength	(Rm)	710 N/mm ²
Yield point	(Re)	470 N/mm ²
Elongation	(A5)	17%

STAHLART: Stahl mit Mangan - Chrom - Molybdän - Bor und einem mittleren Kohlenstoffanteil (C = 0.26 - 0.30).

LÄNGE: Die Messerstähle werden mit Länge 6000 mm hergestellt.

HÄRTE: **HB 210-250** (naturhart im Walzzustand).

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

Zugfestigkeit	(Rm)	710 N/mm ²
Streckgrenze	(Re)	470 N/mm ²
Dehnung	(A5)	17%

TYPE D'ACIER: Acier avec Manganèse - Chrome - Molybdène - Bore et un moyen contenu du Carbon (C = 0.26 - 0.30).

DIMENSIONS: Ces lames sont produites avec une longueur de 6000 mm.

DURETÉ: **HB 210-250** (à l'état naturel de laminage).

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES:

Limite de rupture	(Rm)	710 N/mm ²
Limite d'élasticité	(Re)	470 N/mm ²
Allongement	(A5)	17%

